



Ger upp till 3x bättre täckning utan extra vatten

Diskmaskinen 600 SatelliteClean® har en innovativ spolarm som erbjuder 3x bättre spraytäckning jämfört med standardsystemet. Den garanterar rengöring i alla hörn så att till och med tätt staplade föremål diskas noggrant.

Produktfördelar

SatelliteClean®. Komplet rengöring. Utan att extra vatten används

Dysken kommer ut fläckfri med SatelliteClean® — den har upp till 3x bättre prestanda än en standarddiskmaskin. Tack vare den dubbelroterande sprayarmen som kontinuerligt ändrar sprayvinkel, blir även skrymmande föremål riktigt rena.

QuickSelect med Ecometer

Ecometern hjälper dig att välja program. Med hjälp av de gröna staplarna kan du se hur energieffektivt programmet är.

- AutoOff
- Touchkontroll
- Beam on Floor
- Torksystem: AirDry
- Bestickkorg
- Autosensor
- Vattensäkerhet: Hel botten och flottör
- Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
- FlexiSpray Satellitsprayarm
- Övre spolarm
- Övre korgen går att justera i höjddled, även då den är fullastad
- Överkorg med: 2 SoftSpikes, Fällbar kopphylla, Handtag
- Underkorg med: 2 foldable tines, Plastic handle
- Program: 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes, Avsköljningsprogram
- Fördröjd start 1h-24h

Varsamt stöd för ömtåliga glas

SoftSpike gummistöd gör att ömtåliga glas står upprätt för att minimera risken för att de skadas eller går sönder under dysken.



Tyst feedback, Beam on Floor

Beam on Floor ger upplyst information och håller ditt kök tyst. I stället för en hög ljudsignal som kanske inte hörs på grund av bakgrundsbrus, talar diskmaskinen tydligt om sin status genom att projicera en punkt på golvet. Röd när den är igång och grön när den är klar.

Med dubbla spolarmar når vattnet överallt

Varje glas, tallrik och assiett får vatten tack vare diskmaskinens två roterande spolarmar. Sprinklerna ser till att vattnet når hela maskinen, så att din disk kommer ut skinnande ren. I både den övre och den nedre korgen.

Tekniska specifikationer

Installation	Helintegrerad	Total effekt, W	1950
Antal kuvert	9	Sladdlängd, (ca) m	1.5
Energiklass	E	Längd tömningsslang, cm	150
Ljudnivå (dB)	46	Säkring, A	10
Färg	-	Tilloppsslang, cm	150
XXL-utrymme	No	Tilloppsslang, typ	Aqua control
Inbyggnadsmått	820-900x450x550	Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Antal program	8	Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Antal temperaturer	3	Övre Sprayarm	Dual spray arms
Produktmått H x B x D, mm	818x446x550	Sprayarm, typ	Satellitssprayarm
Ljudklass	C	Extra funktioner	XtraPower, GlassCare
Djup öppen dörr/lucka, mm	1200	Hjul/Fötter	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
Typ av bestickkorg/låda	Bestickkorg	Upphöjd installation	Nej
QuickSelect	Level 2	Höjd Disklucka	645-776
SoftSpikes	1 rad med SoftSpikes	Tillåten Vikt Disklucka, kg	2-6
Glashållare i nedre korgen	-	Display	LED indikator
Ljussignal på golvet	Röd & Grön	Installation	Inbyggd
Invändig belysning	Nej	Nettovikt, kg	30.1
DoorFitKit	Nej	EAN-kod	7332543738366
Diskeffektindex	1.121	Produktnummer (PNC)	911 074 062
Torkeffektindex	1.061		
Energiförbrukning (100 cykler)	70		
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	9.9		
Typ av gångjärn	Sliding Door		

