

**Rena luften snabbt och effektivt**

När du vill rena köksluften snabbt behöver du 600 ExtractionTech. Den har en kraftfull motor med två hastigheter – det har aldrig varit enklare att ta bort oönskade lukter eller matos från köket.

När du vill rena köksluften snabbt behöver du 600 ExtractionTech. Den har en kraftfull motor med två hastigheter – det har aldrig varit enklare att ta bort oönskade lukter eller matos från köket.

Produktfördelar**Håll köksluften ren med denna kraftfulla fläktmotor**

Denna kraftfulla, avancerade fläktmotor garanterar att ditt kök fortsätter att vara fritt från oönskade ångor, matos och matlagningsdofter. Rena luften snabbt och effektivt.

- Typ av installation: Inbyggbar fläkt, bredd 50 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 600 / 215 m³/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 46/68/dB(A)
- Antal hastigheter: 3
- Typ av lampa och antal: LED, 2
- Tryckknappstyrning med 3 hastigheter
- Kallrasskydd
- Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 2
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (extra tillbehör) används
- Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv: 62/74dB(A)
- Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 205/385/0 m³/h

**Lång livslängd och bra belysning – låt LED-lampor visa vägen**

Njut av expertbelysning medan du lagar mat. Våra LED-lampor använder betydligt mindre energi än andra ljuskällor och ger god synlighet i köket så att du kan laga mat på ett enklare och tryggare sätt.

Standardfettfilter för ett rent kök

Vårt tillförlitliga fettfilter gör att du alltid kan njuta av ett rent kök. När ett nytt filter behövs kan det antingen tvättas eller bytas ut. Ditt kök håller sig fräscht längre.

Styr fläkten med en knapptryckning

Njut av total fläktkontroll med en knapptryckning. Tryck bara på knappen för att öka eller minska effekten, så att du kan få en skön miljö i köket.

Tekniska specifikationer

Färg	Vit	Produktnummer (PNC)	942 022 590
Antal hastigheter	3	EAN-kod	7332543800056
Typ av kontrollpanel	Tryckknappar	Nettovikt, kg	10.1
Lamptyp	LED	Bruttovikt, kg	13.4
Energieffektivitetsklass	A	Mått HxBxD, mm	423x498x440.5
Kapacitet, min/max/intensive (m3/h)	215/600/-	Installation	Inbyggbar fläkt
Ljudnivå_Min_Max_Intensiv_dB	46/68/-	Fettfilter	2
Fettfiltereffektivitetsklass	C	Typ av fettfilter	Aluminium, nät
Min. avstånd till el.häll, cm	43	Sladdlängd, (ca) m	1.4
Min. avstånd till gashäll, cm	65	Anslutningsstos, mm	150
Årlig energiförbrukning, kWh	51.3	Spänning, V	220-240
Storlek	50	Kolfilter medföljer	Nej
Recirkulering	Ja	Passande kolfilter, OdourClean, modell	MCFB72
Frånluft	Ja	Passande kolfilter OdourCleanPlus, modell	MCFB74
Ljusets färgtemperatur, kelvin (K)	3000	Passande kolfilter OdourCleanPro, modell	MCFB76
Antal lampor	2	Flödesdynamisk effektivitetsindex	31.1
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A	Fettfiltreringseffektivitet (%)	75.1
Belysningseffektivitetsklass	A	Belysningseffektivitet (lux/W)	50.4761904761905
Recirkulering Min, m³/h	205	Typ av filter	Aluminium
Recirkulering Max, m³/h	385		
Recirkulering Intensiv, m³/h	0		
Ljudeffektnivå Recirkulering Min, dB (A)	62		
Ljudeffektnivå Recirkulering Max, dB (A)	74		

