




Ditt kök, designat på ditt sätt

800 FlexiBridge® Induktionshäll med inbyggd fläkt låter dina köksdesignidéer flöda. Fläkten behöver inte sitta ovanför din häll, vilket frigör plats och låter dig designa ditt kök på ditt eget sätt, utan begränsningar.

800 FlexiBridge® Induktionshäll med inbyggd fläkt låter dina köksdesignidéer flöda. Fläkten behöver inte sitta ovanför din häll, vilket frigör plats och låter dig designa ditt kök på ditt eget sätt, utan begränsningar.

Produktfördelar



Frihet inom köksdesign – frigör utrymme utan begränsningar


Frigör utrymme och låt dina designidéer flöda med frihet inom köksdesign. Installera din häll med inbyggd fläkt precis där du vill ha den eftersom den ersätter behovet av en separat fläkt ovanför din matlagingsyta. Upplev ökad frihet i ditt kök.

- Boosterfunktion
- Barnlås
- Hob²Hood connection
- Timerfunktion
- Pausfunktion
- Säkerhet: Automatisk avstängning
- Indikator på att filtret behöver rengöras
- Indikator för att rengöra kolfiltret
- Filter Ja, OdourClean
- Delar för installation inkluderat med ComboHob



Double FlexiBridge® för maximal flexibilitet när du lagar mat

Double FlexiBridge® har två tillagningsytor som består av 4 segment vardera och som tillsammans ger upp till 4 zoner för maximal flexibilitet. Nu kan du laga mat med olika kokkärl och pannor, eftersom varje sida anpassar sig efter dina behov.



Rengör köksluften på ett tyst sätt med hjälp av Breeze-funktionen

Breeze-funktionen fräschar upp köksluften med en låg ljudnivå när du har lagat klart maten. Nu kan du slappna av eller underhålla gäster i en osfri, njutbar miljö efter dina måltider.

2-i-1-filtret för en fräschare köksluft

2-i-1-filtret inkluderar både ett kol- och ett fettfilter som hjälper till att hålla köksluften fräsch. Det avtagbara filtret kan enkelt rengöras i diskmaskin och regenereras i ugnen för en ökad användning.

Få ut mer från dina apparater – appen My Electrolux Kitchen

My Electrolux Kitchen aviserar dig när underhåll krävs, ger dig praktiska tips och funktioner, t.ex. funktionen för fjärrstyrning, och hjälper dig att förlänga livslängden för dina produkter. Anslut dig för att få ut det mesta möjliga av dina apparater.

Tekniska specifikationer

Typ av ram	Raka kanter
Mått B x D (mm)	830x515
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	217x780x490
Typ av installation	Planlimmad eller Ovanpåliggande
Anslutningsstos, mm	220
Typ av filter	Combined Aluminium mesh
Fettfilter	2
Kolfilter medföljer	Ja, OdourClean
Radie, mm	5/10 integrated
Displayfärg	Röd
Glass ceramic colour	Black
Breezefunktion	Ja
Kapacitet Min/Max/Int, m3/h	270/500/630
Kapacitet recirkulering Min/Max/Int, m3/h	250/465/585
Ljudnivå Min/Max/Int, dB(A)	49/64/70
Ljudnivå recirkulering Min/Max/Int, dB (A)	54/70
Energieffektivitetsklass	A+
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A
Fettfiltereffektivitetsklass	B
Vänster fram	2300/3200W/220mm
Vänster bak	2300/3200W/220mm
Höger fram	2300/3200W/220mm
Höger bak	2300/3200W/220mm

Typ av motor	Borstlös
Hastigheter utblås	3 + Intensiv
Sladdlängd, (ca) m	1.5
Säkring, A	2x16
Total effekt (W)	7350
Spänning, V	220-240V/400V2N
Produktnummer (PNC)	949 599 230
EAN-kod	7332543835256

PSGBHH220DE0000C

PSGBHH220DE0000D

