


Det enkla, anslutna sättet att hålla sig sval

Den portabla luftkonditioneringen Comfort 600 kylvast ner rummet med kall luft. Den nya Electrolux-appen och de intuitiva kontrollerna är enkla att använda och fönstersatsen är enkel att montera.


Den portabla luftkonditioneringen Comfort 600 kylvast ner rummet med kall luft. Den nya Electrolux-appen och de intuitiva kontrollerna är enkla att använda och fönstersatsen är enkel att montera.

Produktfördelar

Enkel installation med fönstersats, enkel att styra via appen


Enkel montering med vår fönstersats – full kyleffekt på sommaren. Ställ in önskad temperatur och schemalägg dina favoritlägen på distans via Electrolux-appen.

- Lägen: Auto, Kyla, Torka, Fläkt
- Avfuktnings-funktion för ett skönare inomhusklimat
- Varmluften leds utomhus via den medföljande slangen (Ø140 mm x 1390 mm)


Optimerad energiförbrukning

Vår portabla luftkonditionering erbjuder en energieffektiv nedkylning. Spara upp till 24 % mer energi med vår Premiumfönstersats¹ till följd av mindre infiltration².

¹ Premiumfönstersatsen säljs separat.


Vår tystaste portabla luftkonditionering

Sov gott tack vare ett kraftfullt luftflöde och ultralåga ljudnivåer på 60 dB(A)³ – mindre än halva ljudnivån från en standardklassad portabel luftkonditionering på 64 dB(A).

Känn dig bekväm snabbt

Känn dig behagligt sval snabbt. Använd Premiumfönstersatsen¹ och kan du minska nedkylningstiden med 54 %.

¹Premiumfönstersatsen säljs separat.

Hållbar lösning som minskar enhetens klimatpåverkan

En hållbarare lösning: Köldmediet som används är hållbar R290-gas, som minskar den globala uppvärmningspotentialen från portabla luftkonditioneringar (GWP) med 99,8 % jämfört med luftkonditioneringar som använder R410a.

Tekniska specifikationer

Färg	Vit	Spänning, V	220-240
Display	LED Display	Produktnummer (PNC)	950 011 609
Energiklass, kylning	A++	EAN-kod	7332543979639
Area	13-18		
Köldmedel	R290		
Användningsområde omgivande temp i grader C	5-35		
Temperaturspann vid användande	16-32		
Sladdlängd, (ca) m	1.8		
Avfuktning, liter/h	1.2		
Energiförbrukning, kWh/användning	0.8		
SEER, nedkylning, kW	3.6		
SEER, årlig energiförbrukning, kW	255.5		
Capacity BTU	09		
Funktion	Endast kylning		
SecGenCMaxInNPower	60.3		
Dimensioner	802x493x415		
Timer, min	Ja		
Läge	Auto, Kyla, Torka, Fläkt		
Antal hastigheter	Auto, Hög, Låg, Mellan		
Nettovikt, kg	34.5		
Bruttovikt, kg	39.5		
Uppkoppling	WiFi		
Fjärrkontroll	Nej		
Kyleffekt, kW	2.6		

