



#### Köksdesign. På dina villkor

ComboHob Bridge är en kraftfull induktionshäll och köksfläkt i en enda förträfflig produkt. Köksdesign är inte längre begränsat till var man placerar en köksfläkt. Med en hybridhäll får man helt andra möjligheter.

ComboHob Bridge är en kraftfull induktionshäll och köksfläkt i en enda förträfflig produkt. Köksdesign är inte längre begränsat till var man placerar en köksfläkt. Med en hybridhäll får man helt andra möjligheter.

#### Produktfördelar

##### Matlagning och extraktion i ett. Med ComboHob

ComboHob är produkten av en extraktionsfläkt och kraftfull induktionshäll. Den ger gränslösa möjligheter för en ny köksdesign. Ultimat bekvämlighet och en modern, minimalistisk look.



##### Automatiskt utsug. Med Hob2Hood

Hob2Hood-tekniken ger automatiskt utsug under matlagningen. Om du ändrar temperaturen på hällen kommer fläkten automatiskt att ändras. Det gör att du bara behöver koncentrera dig på att laga mat.

##### Kokzoner kan kombineras. Med Bridge

Med ComboHob lagar du enkelt stora mängder - eller använder större grytor. Tryck på Bridge-knappen för att länka samman två kokzoner. För jämn temperatur.

##### Easy Clean. För enkelt underhåll

Extraktionsgallret i mitten av ComboHob är löstagbart. Det ger åtkomst till aluminiumfettfiltret och det högeffektiva luftfiltret. För enkelt underhåll och hög prestanda.

##### Induktionshällens touch-kontroll. Byggt för exakta inställningar

Induktionshällens touch-kontroller ger en tydlig översikt över dina inställningar. Det beröringskänsliga glasat visar exakta alternativ för temperatur och extraktion - allt som krävs är en tryckning för att välja dem.

- Boosterfunktion
- Barnlås
- Bridgefunktion
- Hob<sup>2</sup>Hood connection
- Timerfunktion
- Pausfunktion
- Automatisk snabbuppvärmning
- Säkerhet: Automatisk avstängning
- Indikator på att filtret behöver rengöras
- Indikator för att rengöra kolfiltret
- Filter Ja, OdourClean SUPCHARCOM
- Delar för installation inkluderat med ComboHob

Tekniska specifikationer

|                                           |                                 |                     |               |
|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| Typ av ram                                | Svart                           | Säkring, A          | 2x16          |
| Mått B x D (mm)                           | 720x510                         | Total effekt (W)    | 7400          |
| Inbyggnadsmått H x B x D, mm              | 246.2x560x490                   | Spänning, V         | 220-240       |
| Typ av installation                       | Planlimmad eller Ovanpåliggande | Produktnummer (PNC) | 942 150 896   |
| Anslutningsstos, mm                       | 227                             | EAN-kod             | 7332543777402 |
| Typ av filter                             | Aluminium                       |                     |               |
| Fettfilter                                | 1                               |                     |               |
| Kolfilter medföljer                       | Ja, OdourClean                  |                     |               |
| Displayfärg                               | Röd                             |                     |               |
| Kapacitet Min/Max/Int, m3/h               | 160/375/570                     |                     |               |
| Kapacitet recirkulering Min/Max/Int, m3/h | 150/365/515                     |                     |               |
| Ljudnivå Min/Max/Int, dB(A)               | 43/57/67                        |                     |               |
| Ljudnivå recirkulering Min/Max/Int, dB(A) | 46/62                           |                     |               |
| Energieffektivitetsklass                  | A                               |                     |               |
| Flödesdynamisk effektivitetsklass         | B                               |                     |               |
| Fettfiltereffektivitetsklass              | D                               |                     |               |
| Vänster fram                              | 2100/3000W/191x210mm            |                     |               |
| Vänster bak                               | 1600/1850W/191x210mm            |                     |               |
| Höger fram                                | 1200/1400W/160mm                |                     |               |
| Höger bak                                 | 2300/3000W/200mm                |                     |               |
| Typ av motor                              | Standard                        |                     |               |
| Hastigheter utblås                        | 3+2 Intensiv                    |                     |               |
| Sladdlängd, (ca) m                        | 1.5                             |                     |               |

