



GlassCare, ojämförbar

Dina glas står säkert och blir skinande rena med 700 GlassCare-diskmaskin. Våra unika SoftGrips och SoftSpikes håller glasen i exakt rätt position i övre korgen. I nedre korgen ser GlassHolder till att höga glas på fot blir rena utan att gå sönder.

Dina glas står säkert och blir skinande rena med 700 GlassCare-diskmaskin. Våra unika SoftGrips och SoftSpikes håller glasen i exakt rätt position i övre korgen. I nedre korgen ser GlassHolder till att höga glas på fot blir rena utan att gå sönder.

Produktfördelar



Varje glas står säkert och blir skinande rent med GlassHolder

GlassHolder är placerad i diskmaskinens nedre korg och är en säker plats för dina f inglas på fot. Den kan rymma upp till 4 glas på fot och kan justeras för att passa olika bredder.



Torkar tre gånger bättre med AirDry

Den nya AirDry-tekniken använder naturligt luftflöde för att slutföra torkning, vilket ger upp till tre gånger bättre prestanda jämfört med systemet med stängd lucka. Luckan öppnas 10 cm mot slutet av programmet, luften cirkulerar och ger utmärkt torkresultat.

QuickSelect med Ecometer

Ecometern hjälper dig att välja program. Med hjälp av de gröna staplarna kan du se hur energieffektivt programmet är.



Tyst feedback, Beam on Floor

Beam on Floor ger upplyst information och håller ditt kök tyst. I stället för en hög ljudsignal som kanske inte hörs på grund av bakgrundsbrus, talar diskmaskinen tydligt om sin status genom att projicera en punkt på golvet. Röd när den är igång och grön när den är klar.



Enkel installation, PerfectFit

Med PerfectFit-gångjärn är det ännu enklare att installera din nya diskmaskin. Gångjärnen passar alla maskinhöjder och tar till och med bort behovet av att skära av sockeln. Du kan vara säker på att din maskin passar perfekt i ditt kök.

- XXL-utrymme
- AutoOff
- Touchkontroll
- Torksystem: AirDry
- Bestickkorg
- Glashållare med SoftGrips i nedre korgen
- Autosensor
- Vattensäkerhet: Hel botten och flottör
- Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
- Övre spolarm
- Övre korgen går att justera i höjddled, även då den är fullastad
- Överkorg med: 2 fällbara stöd, 2 fällbara glasstöd, 2 SoftSpikes, Fällbar kopphylla, Handtag
- Underkorg med: 2 foldable tines, GlassHolder, Plastic handle
- Program: 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes, Avsköljningsprogram
- Fördröjd start 1h-24h

Tekniska specifikationer

Installation	Helintegrerad	Total effekt, W	1950
Antal kuvert	13	Sladdlängd, (ca) m	1.6
Energiklass	E	Längd tömningsslang, cm	180
Ljudnivå (dB)	44	Säkring, A	10
Färg	-	Tilloppsslang, cm	150
XXL-utrymme	Ja	Tilloppsslang, typ	Aqua control
Inbyggnadsmått	820-900x600x550	Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Antal program	8	Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Antal temperaturer	4	Övre Sprayarm	Standard spray arm
Produktmått H x B x D, mm	818x596x550	Sprayarm, typ	Standard
Ljudklass	B	Extra funktioner	XtraPower, GlassCare
Djup öppen dörr/lucka, mm	1230	Hjul/Fötter	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
Typ av bestickkorg/låda	Bestickkorg	Upphöjd installation	Nej
QuickSelect	Level 2	Höjd Disklucka	670-825
SoftSpikes	1 rad med SoftSpikes	Tillåten Vikt Disklucka, kg	1,5-10
Glashållare i nedre korgen	Ja	Display	LED Display
Ljussignal på golvet	Röd & Grön	Installation	Inbyggd
Invändig belysning	Nej	Nettovikt, kg	35.28
DoorFitKit	Nej	EAN-kod	7332543749508
Diskeffektindex	1.121	Produktnummer (PNC)	911 436 402
Torkeffektindex	1.061		
Energiförbrukning (100 cykler)	94		
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	10.5		
Typ av gångjärn	Sliding Door		

