

Du kan lita på att det blir rent i varenda hörn

Sprayarmen på 600 SatelliteClean® diskmaskin ser till att allt blir skinande rent. Vår teknik har upp till tre gånger bättre spraytäckning jämfört med standardmaskiner, så till och med tätt staplade föremål diskas noggrant. Ingen smuts och inga fläckar, bara skinande ren disk.

Sprayarmen på 600 SatelliteClean® diskmaskin ser till att allt blir skinande rent. Vår teknik har upp till tre gånger bättre spraytäckning jämfört med standardmaskiner, så till och med tätt staplade föremål diskas noggrant. Ingen smuts och inga fläckar, bara skinande ren disk.

Produktfördelar
Heltäckande med SatelliteClean

Dina tallrikar kommer ut skinande rena med SatelliteClean, upp till tre gånger bättre än standarden. Tack vare den dubbelroterande sprayarmen som kontinuerligt ändrar sprayvinkel, blir även skrymmande föremål riktigt rena.


QuickSelect med Ecometer

Ecometern hjälper dig att välja program. Med hjälp av de gröna staplarna kan du se hur energieffektivt programmet är.

Torkar tre gånger bättre med AirDry

Den nya AirDry-tekniken använder naturligt luftflöde för att slutföra torkning, vilket ger upp till tre gånger bättre prestanda jämfört med systemet med stängd lucka. Luckan öppnas 10 cm mot slutet av programmet, luften cirkulerar och ger utmärkt torkresultat.


Tyst feedback, Beam on Floor

Beam on Floor ger upplyst information och håller ditt kök tyst. I stället för en hög ljudsignal som kanske inte hörs på grund av bakgrundsbrus, talar diskmaskinen tydligt om sin status genom att projicera en punkt på golvet. Röd när den är igång och grön när den är klar.


Enkel installation, PerfectFit

Med PerfectFit-gångjärn är det ännu enklare att installera din nya diskmaskin. Gångjärnen passar alla maskinhöjder och tar till och med bort behovet av att skära av sockeln. Du kan vara säker på att din maskin passar perfekt i ditt kök.



- AutoOff
- Touchkontroll
- Torksystem: AirDry
- Bestickkorg
- Autosensor
- Vattensäkerhet: Hel botten och flottör
- Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
- FlexiSpray Satellitsprayarm
- Övre spolarm
- Övre korgen går att justera i höjdlid, även då den är fullastad
- Överkorg med: Fällbar kopphylla, Handtag
- Underkorg med: 2 foldable tines, Plastic handle
- Program: 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes, Avsköljningsprogram
- Fördröjd start 1h-24h

Tekniska specifikationer

Installation	Helintegrerad	Sladdlängd, (ca) m	1.5
Antal kuvert	13	Längd tömningsslang, cm	150
Energiklass	D	Säkring, A	10
Ljudnivå (dB)	46	Tilloppsslang, cm	150
Färg	-	Tilloppsslang, typ	Aqua control
XXL-utrymme	No	Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Inbyggnadsmått	820-900x600x550	Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Antal program	8	Övre Sprayarm	Standard spray arm
Antal temperaturer	3	Sprayarm, typ	Satellitsprayarm
Produktmått H x B x D, mm	818x596x550	Extra funktioner	XtraPower, GlassCare
Ljudklass	C	Hjul/Fötter	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
Djup öppen dörr/lucka, mm	1200	Upphöjd installation	Nej
Typ av bestickkorg/låda	Bestickkorg	Höjd Disklucka	645-776
QuickSelect	Level 2	Tillåten Vikt Disklucka, kg	2-10
Glashållare i nedre korgen	-	Display	LED indikator
Ljussignal på golvet	Röd & Grön	Installation	Inbyggd
Invärdig belysning	Nej	Nettovikt, kg	35.1
DoorFitKit	Nej	EAN-kod	7332543673032
Diskeffektindex	1.121	Produktnummer (PNC)	911 536 425
Torkeffektindex	1.061		
Energiförbrukning (100 cykler)	84		
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	9.9		
Typ av gångjärn	Sliding Door		
Total effekt, W	1950		

