

**Smart och inspirerande fläkttelysning**

Vår 300 fläkt med LED-lampor kräver betydligt mindre energi än andra ljuskällor och har även längre livslängd. Denna belysning är praktisk och effektiv och ger god synlighet när du lagar mat, oavsett behov.

Vår spisfläkt monteras direkt på väggen för att ge dig mer utrymme samtidigt som den passar med befintlig inredning. Dessutom tar den kraftfulla prestandan hand om matoset utan problem. Njut av enklare måltider i ett luktfritt kök.

Produktfördelar**Lång livslängd och bra belysning – låt LED-lampor visa vägen**

Njut av expertbelysning medan du lagar mat. Våra LED-lampor använder betydligt mindre energi än andra ljuskällor och ger god synlighet i köket så att du kan laga mat på ett enklare och tryggare sätt.

**Effektiv uppsamling av matoset**

Denna effektiva köksfläkt ger en renare atmosfär för matlagning och trivsel i köket. Den tillförlitliga motorn ger effektiv bortledning av matoset, och du kan njuta av tiden i köket som aldrig förr.

**Standardfettfilter för ett rent kök**

Vårt tillförlitliga fettfilter gör att du alltid kan njuta av ett rent kök. När ett nytt filter behövs kan det antingen tvättas eller bytas ut. Ditt kök håller sig fräscht längre.

Styr fläkten med en knapptryckning

Njut av total fläktkontroll med en knapptryckning. Tryck bara på knappen för att öka eller minska effekten, så att du kan få en skön miljö i köket.

- Typ av installation: Vägghängd designkåpa, bredd 60 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 420 / 235 m³/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 53/66/dB(A)
- Antal hastigheter: 3
- Typ av lampa och antal: LED, 2
- Tryckknappstyrning med 3 hastigheter
- Kallrasskydd
- Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 2
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (extra tillbehör) används
- Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv: 60/73dB(A)
- Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 175/245/ m³/h

Tekniska specifikationer

Färg	Rostfri	EAN-kod	7332543614585
Antal hastigheter	3	Nettovikt, kg	7.4
Typ av kontrollpanel	Tryckknappar	Bruttovikt, kg	9.4
Lamptyp	LED	Mått HxBxD, mm	1020x598x450
Energieffektivitetsklass	D	Installation	Vägghängd designkåpa
Kapacitet, min/max/intensive (m3/h)	235/420/-	Fettfilter	2
Ljudnivå_Min_Max_Intensiv_dB	53/66/-	Typ av fettfilter	Aluminium, nät
Fettfiltereffektivitetsklass	D	Sladdlängd, (ca) m	1.36
Min. avstånd till el.häll, cm	50	Anslutningsstos, mm	150
Min. avstånd till gashäll, cm	65	Spänning, V	220-240
Årlig energiförbrukning, kWh	72.8	Kolfilter medföljer	2, Nej
Storlek	60	Passande kolfilter, OdourClean, modell	ECFB02
Recirkulering	Ja	Passande kolfilter OdourCleanPlus, modell	ECFBLL01
Frånluft	Ja	Passande kolfilter OdourCleanPro, modell	Finns inget till denna modell
Ljusets färgtemperatur, kelvin (K)	3000	Flödesdynamisk effektivitetsindex	8.1
Antal lampor	2	Fettfiltreringseffektivitet (%)	65.1
Flödesdynamisk effektivitetsklass	E	Belysningseffektivitet (lux/W)	9.625
Belysningseffektivitetsklass	E	Typ av filter	Aluminium
Recirkulering Min, m³/h	175		
Recirkulering Max, m³/h	245		
Ljudeffektnivå Recirkulering Min, dB (A)	60		
Ljudeffektnivå Recirkulering Max, dB (A)	73		
Produktnummer (PNC)	942 022 004		

