AEG

6000 Hob2Hood 54 cm

DGE5661HM

Den perfekta partnern för matlagning
6000 Hob2Hood® köksfläkt ansluts trådlöst till hällen. Lamporna tänds när du sätter på hällen och fläkthastigheten regleras utifrån värmeinställningen på hällen. Upplev ett luktfritt kök varje gång du lagar mat.

7000 Hob2Hood har en väldigt effektiv funktion som gör att den kan styra fläktstyrkan och belysningen. Fläkten justeras medan du lagar maten, oavsett temperatur på hällen, så att du kan fokusera helt på det du håller på att tillaga.

Produktfördelar

Hob2Hood. Köksfläkt med handsfreesystem
Hob2Hood kontrollerar din köksfläkts effektnivå och belysning medan du koncentrerar dig på vikten av att få till din rätt på precis rätt sätt.

Ren luft. Snabbare.
Den här köksfläkten rensar köket från matos snabbt. Det är för att den avancerade köksfläkten har en effektiv och kraftfull motor.

LEDlights för mer raffinerad matlagning
Våra LEDlights använder betydligt mindre energi än andra belysningar och har samtidigt en betydligt längre förväntad livstid. Proffsbelysning för ökad detaljrikedom under matlagning.

Maximal filtrering – varje gång
Ett högfungerande filter som fångar upp och tar bort fetter och lukter under matlagning. Det avtagbara filtret kan rengöras i diskmaskinen, vilket garanterar att din köksfläkt fortsätter att vara effektiv.

En knapptryckning. Fullständig kontroll
Utbudet av fläktfunktioner finns i en enda elektronisk styrning. Det gör att inställningarna kan kontrolleras och justeras med bara en knapptryckning. Exakt och direkt.

- Typ av installation: Inbyggbar fläkt, bredd 54 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 580 / 300 m³/h
- Max. evakueringskapacitet (intensiv): 700 m³/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 54/67/70dB(A)
- Antal hastigheter: 3+intensiv
- Typ av lampa och antal: LED Spotlight, 2
- Perimetriskt utsug
- Elektronisk tryckknappstyrning med 3+intensiv hastigheter
- Hob2Hood
- Kallrasskydd
- Fettfilterindikator
- Kolfilterindikator
- Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 1
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (extra tillbehör) används
- Fjärrkontroll finns som tillbehör
- Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv:62/74dB(A)
- Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 295/430/435 m³/h

AEG

6000 Hob2Hood 54 cm

DGE5661HM

Tekniska specifikationer

Färg	Rostfri
Antal hastigheter	3+intensiv
Typ av kontrollpanel	Elektroniska tryckknappar
Lamptyp	LED Spotlight
Energieffektivitetsklass	A
Kapacitet, min/max/intensive (m3/h)	300/580/700
Ljudnivå_Min_Max_Intensiv_dB	54/67/70
Fettfiltereffektivitetsklass	D
Min. avstånd till el.häll, cm	50
Min. avstånd till gashäll, cm	57
Årlig energiförbrukning, kWh	55.2
Storlek	54
Recirkulering	Ja
Frånluft	Ja
Ljusets färgtemperatur, kelvin (K)	3000
Antal lampor	2
Hob2Hood (H2H)	Ja
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitetsklass	A
Recirkulering Min, m³/h	295
Recirkulering Max, m³/h	430
Recirkulering Intensiv, m³/h	435
Ljudeffektnivå Recirkulering Min, dB (A)	62
Ljudeffektnivå Recirkulering Max, dB (A)	74
Produktnummer (PNC)	942 022 568
EAN-kod	7332543793624
Nettovikt, kg	9
Bruttovikt, kg	11.3
Mått HxBxD, mm	331x540x300
Installation	Inbyggbar fläkt
Fettfilter	1
Material fettfilter	Aluminium nät
Sladdlängd, (ca) m	1.5
Anslutningsstos, mm	150
Spänning, V	220-240
Kolfilter medföljer	Nej
Passande kolfilter, OdourClean, modell	ECFB01
Passande kolfilter OdourCleanPlus, modell	ECFBLL02
Passande kolfilter OdourCleanPro, modell	Finns inget till denna modell
Flödesdynamisk effektivitetsindex	29.2
Fettfiltreringseffektivitet (%)	65.1
Belysningseffektivitet (lux/W)	49.8245614035088
Typ av filter	Aluminium