Electrolux

600 ExtractionTech 60 cm

**LFP616X**

**Rena luften snabbt och effektivt**
När du vill rena köksluften snabbt behöver du 600 ExtractionTech. Den har en kraftfull motor med två hastigheter – det har aldrig varit enklare att ta bort oönskade lukter eller matos från köket.

När du vill rena köksluften snabbt behöver du 600 ExtractionTech. Den har en kraftfull motor med två hastigheter – det har aldrig varit enklare att ta bort oönskade lukter eller matos från köket.

## Produktfördelar

**Håll köksluften ren med denna kraftfulla fläktmotor**
Denna kraftfulla, avancerade fläktmotor garanterar att ditt kök fortsätter att vara fritt från oönskade ångor, matos och matlagningsdofter. Rena luften snabbt och effektiv.

**Lång livslängd och bra belysning – låt LED-lampor visa vägen**
Njut av expertbelysning medan du lagar mat. Våra LED-lampor använder betydligt mindre energi än andra ljuskällor och ger god synlighet i köket så att du kan laga mat på ett enklare och tryggare sätt.

**Standardfettfilter för ett rent kök**
Vårt tillförlitliga fettfilter gör att du alltid kan njuta av ett rent kök. När ett nytt filter behövs kan det antingen tvättas eller bytas ut. Ditt kök håller sig fräscht längre.

**Styr fläkten med en knapptryckning**
Njut av total fläktkontroll med en knapptryckning. Tryck bara på knappen för att öka eller minska effekten, så att du kan få en skön miljö i köket.

- Typ av installation: Utdragbar fläkt, bredd 60 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 600 / 220 m³/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 46/68/dB(A)
- Antal hastigheter: Mikrobrytare
- Typ av lampa och antal: LED, 1
- Tryckknappstyrning med Mikrobrytare hastigheter
- Kallrasskydd
- Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 2
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (extra tillbehör) används
- Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv:54/74dB(A)
- Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 210/550/0 m³/h

Electrolux

600 ExtractionTech 60 cm

**LFP616X**

## Tekniska specifikationer

| | | | |
|---|---|---|---|
| Färg | Grå | Produktnummer (PNC) | 942 022 619 |
| Antal hastigheter | Mikrobrytare | EAN-kod | 7332543810222 |
| Typ av kontrollpanel | Tryckknappar | Nettovikt, kg | 11.4 |
| Lamptyp | LED | Bruttovikt, kg | 13.3 |
| Energieffektivitetsklass | A | Mått HxBxD, mm | 395x598x300 |
| Kapacitet, min/max/intensive (m3/h) | 220/600/- | Installation | Utdragbar fläkt |
| Ljudnivå_Min_Max_Intensiv_dB | 46/68/- | Fettfilter | 2 |
| Fettfiltereffektivitetsklass | C | Typ av fettfilter | Aluminium, nät |
| Min. avstånd till el.häll, cm | 45 | Sladdlängd, (ca) m | 1.4 |
| Min. avstånd till gashäll, cm | 65 | Anslutningsstos, mm | 150 |
| Årlig energiförbrukning, kWh | 48.3 | Spänning, V | 220-240 |
| Storlek | 60 | Kolfilter medföljer | Nej |
| Recirkulering | Ja | Passande kolfilter, OdourClean, modell | MCFB71 |
| Frånluft | Ja | Passande kolfilter OdourCleanPlus, modell | MCFB73 |
| Ljusets färgtemperatur, kelvin (K) | 3000 | Passande kolfilter OdourCleanPro, modell | MCFB75 |
| Antal lampor | 1 | Flödesdynamisk effektivitetsindex | 30.8 |
| Flödesdynamisk effektivitetsklass | A | Fettfiltreringseffektivitet (%) | 75.1 |
| Belysningseffektivitetsklass | A | Belysningseffektivitet (lux/W) | 49.25 |
| Recirkulering Min, m³/h | 210 | Typ av filter | Aluminium |
| Recirkulering Max, m³/h | 550 | | |
| Recirkulering Intensiv, m³/h | 0 | | |
| Ljudeffektnivå Recirkulering Min, dB (A) | 54 | | |
| Ljudeffektnivå Recirkulering Max, dB (A) | 74 | | |