



Alltid fräsch och ren köksluft. Automatiskt

Fläkten 9000 AutoSense med avancerad sensorteknologi upptäcker intuitivt ånga, fett och lukter och justerar automatiskt fläkteffekten för att rengöra luften. Laga mat med familj och vänner i ett fräscht kök med lägre ljudnivå.

Fläkten 9000 Autosense med avancerad sensorteknologi detekterar intuitivt ånga, fett och odörer och justerar automatiskt fläkteffekten för att rengöra luften. Laga mat med familj och vänner i ett fräscht kök med lägre ljudnivå.

Produktfördelar

AutoSense ger automatiskt ren och frisk luft

Den innovativa sensorn i AutoSense upptäcker intuitivt ånga, fett och lukter och justerar automatiskt fläktens effekt för att snabbt rena luften. Laga mat i ett fräscht kök och njut av goda måltider med släkt och vänner.



Perfect Illumination – upptäck varje maträtts magiska färger


Upptäck varje maträtts sanna färger med Perfect Illumination. Skräddarsy din matlagningssupplevelse genom att justera belysning från kall till varm när du tillagar måltider eller hitta en optimal nivå för en förhöjd middagsatmosfär.



*Lyft fram varje ingrediens magiska färger med Perfect Illumination-teknologi. Justerbar belysning lyser upp din spishäll och gör att du kan anpassa köksbelysningen till att spegla ditt humör eller tiden på dygnet.

SilenceTech. Maximal prestanda, minimal ljudnivå*

SilenceTech skapar en harmonisk köksmiljö där du kan njuta av frisk luft medan du lagar mat. Den innovativa tekniken renar effektivt köksluften från oönskade lukter, till en minimal ljudnivå.




Få naturlig luft på ett smidigt och tyst sätt med Breeze-funktionen

Breeze-funktionen fräschar upp luften i köket efter matlagning och avlägsnar kvardröjande matos på ett tyst sätt. Ät, slappna av och umgås i en trevlig och tyst köksatmosfär.

Aviseringssystem för filterrengöring

Fläkten har ett praktiskt aviseringssystem för filterrengöring. En indikator på fläkten varnar när fettfiltret och kolfiltret behöver rengöras – du behöver inte själv hålla koll på det.



- Typ av installation: Inbyggbar fläkt, bredd 60 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 400 / 200 m³/h
- Max. evakueringskapacitet (intensiv): 680 m³/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 40/54/66dB(A)
- Antal hastigheter: 3+intensiv, Breeze-funktion, Silence Tech
- Typ av lampa och antal: Perfect Illumination LED, 1
- Breeze funktion
- SilenceTech®
- Invertermotor
- Elektronisk tryckknappstyrning med 3+intensiv, Breeze-funktion, Silence Tech
- Kallrasskydd
- Fettfilterindikator
- Kolfilterindikator
- Fettfiltertyp och antal: Svart, 1
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (extra tillbehör) används
- Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv: 51/67dB(A)
- Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 140/280/385 m³/h
- AutoSense upptäcker och tar automatiskt bort lukt, fett och ånga

Tekniska specifikationer

Färg	Svart/Svart	Ljudeffektnivå Recirkulering Max, dB (A)	67
Antal hastigheter	3+intensiv, Breeze-funktion, Silence Tech	Produktnummer (PNC)	942 022 729
Typ av kontrollpanel	Elektroniska tryckknappar	EAN-kod	7333394018553
Lamptyp	Perfect Illumination LED	Nettovikt, kg	11.8
Energieffektivitetsklass	A++	Bruttovikt, kg	15.6
Kapacitet, min/max/intensiv (m ³ /h)	200/400/680	Mått HxBxD, mm	436x542x300
Ljudnivå_Min_Max_Intensiv_dB	40/54/66	Installation	Inbyggbar fläkt
Fettfiltereffektivitetsklass	B	Fettfilter	1
Min. avstånd till el.häll, cm	50	Material fettfilter	Svart designfilter
Min. avstånd till gashäll, cm	65	Sladdlängd, (ca) m	1.4
Årlig energiförbrukning, kWh	26.1	Anslutningsstos, mm	150
Storlek	60	Spänning, V	220-240
Recirkulering	Ja	Kolfilter medföljer	Nej
Frånluft	Ja	Passande kolfilter, OdourClean, modell	MCFB84
Ljusets färgtemperatur, kelvin (K)	2700-4000-5000	Passande kolfilter OdourCleanPlus, modell	MCFB85
Antal lampor	1	Passande kolfilter OdourCleanPro, modell	MCFB89
Hob2Hood (H2H)	Ja	Flödesdynamisk effektivitetsindex	40.3
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A	Fettfiltreringseffektivitet (%)	85.1
Belysnings effektivitetsklass	A	Belysnings effektivitet (lux/W)	63.8297872340425
Recirkulering Min, m ³ /h	140	Typ av filter	Svart
Recirkulering Max, m ³ /h	280		
Recirkulering Intensiv, m ³ /h	385		
Ljudeffektnivå Recirkulering Min, dB (A)	51		

