



Rengör luften effektivt. Nästan helt tyst

Köksfläkten 9000 SilenceTech rengör köket från oönskat matos och lukter under en praktiskt taget tyst drift. Låt köksfläktens i det närmaste tysta drift dig att skapa en perfekt atmosfär i ditt hem.

Köksfläkten 9000 SilenceTech rengör köket från oönskat matos och lukter under en praktiskt taget tyst drift. Låt köksfläktens i det närmaste tysta drift dig att skapa en perfekt atmosfär i ditt hem.

Produktfördelar

Silencetech. Rengör luften effektivt. Nästan helt tyst

Silencetech är en innovativ teknologi i premiumklass som rengör luften i ditt kök. Den hjälper dig att få köket fritt från os och lukter under tyst drift, så att du kan skapa en njutbar köksmiljö.



Naturlig luft, enkelt och tyst.

Den elegant utformade AEG-fläkten tar bort kvardröjande lukter ljudlöst tack vare en supertyst fläktteknik. Så du kan få en bättre miljö i ditt kök utan ansträngning och utan högt ljud.



Hob2Hood. Köksfläkt med handsfreesystem

Hob2Hood kontrollerar din köksfläkts effektnivå och belysning medan du koncentrerar dig på vikten av att få till din rätt på precis rätt sätt.



Kraftfull motor. För renare köksluft

Oavsett om du steker eller bryner lax håller vår högpresterande motor alltid luften fräsch i ditt kök. Koppla av med vetskapen om att ditt kök alltid kommer att vara en trevlig och inbjudande miljö.



LEDlights för mer raffinerad matlagning

Våra LEDlights använder betydligt mindre energi än andra belysningar och har samtidigt en betydligt längre förväntad livstid. Proffsbelysning för ökad detaljrikedom under matlagning.



- Typ av installation: Vägghängd designkåpa, bredd 60 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 400 / 285 m³/h
- Max. evakueringskapacitet (intensiv): 700 m³/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 44/54/65dB(A)
- Antal hastigheter: 3+intensiv, Breeze-funktion, Silence Tech
- Typ av lampa och antal: LED Spotlight, 2
- Breeze funktion
- SilenceTech®
- Elektroniska touchkontroller på glas, antal hastigheter: 3+intensiv, Breeze-funktion, Silence Tech
- Hob2Hood
- Kallrasskydd
- Fettfilterindikator
- Kolfilterindikator
- Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 2
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (medföljer) används
- Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv: 55/66dB(A)
- Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 250/380/480 m³/h

Tekniska specifikationer

Färg	Rostfri	Ljudeffektnivå Recirkulering Max, dB (A)	66
Antal hastigheter	3+intensiv, Breeze-funktion, Silence Tech	Produktnummer (PNC)	942 051 316
Typ av kontrollpanel	Touch på glas	EAN-kod	7332543712045
Lamptyp	LED Spotlight	Nettovikt, kg	16.2
Energieffektivitetsklass	A	Bruttovikt, kg	21.3
Kapacitet, min/max/intensive (m3/h)	285/400/700	Mått HxBxD, mm	1204x598x455
Ljudnivå_Min_Max_Intensiv_dB	44/54/65	Installation	Vägghängd designkåpa
Fettfiltereffektivitetsklass	B	Fettfilter	2
Min. avstånd till el.häll, cm	50	Material fettfilter	Aluminium kassett
Min. avstånd till gashäll, cm	65	Sladdlängd, (ca) m	1.3
Årlig energiförbrukning, kWh	52.9	Anslutningsstos, mm	150
Storlek	60	Spänning, V	220-240
Recirkulering	Ja	Kolfilter medföljer	1, Ja, OdourClean
Frånluft	Ja	Passande kolfilter, OdourClean, modell	MCFB58
Ljusets färgtemperatur, kelvin (K)	3000	Passande kolfilter OdourCleanPlus, modell	MCFB59
Antal lampor	2	Passande kolfilter OdourCleanPro, modell	MCFB66
Hob2Hood (H2H)	Ja	Flödesdynamisk effektivitetsindex	30.5
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A	Fettfiltreringseffektivitet (%)	85.1
Belysnings effektivitetsklass	A	Belysnings effektivitet (lux/W)	45.3623188405797
Recirkulering Min, m³/h	250	Typ av filter	Aluminium
Recirkulering Max, m³/h	380		
Recirkulering Intensiv, m³/h	480		
Ljudeffektnivå Recirkulering Min, dB (A)	55		

PSGBCH190DE0002K

