

**Produktinformationsblad**

|   |  |
|---|--|
| <b>Leverantörens namn eller varumärke</b> | AEG  |
| <b>Leverantörens adress:</b>              | Electrolux - 26 al. Powstancow Slaskich 30-570 - Krakow - PL |
| <b>Modellbeteckning</b>                   | LR734F94U 914501600  |

**Allmänna produktparametrar:**

| Parameter  | Värde              |      | Parameter   | Värde      |    |
|--|--------------------|------|---|------------|----|
| Nominell kapacitet <sup>(b)</sup> (kg)   | 9,0                |      | Mått i cm   | Höjd       | 85 |
|  |                    |      |   | Bredd      | 60 |
|  |                    |      |   | Djup       | 64 |
| Energieffektivitetsindex <sup>(b)</sup> EEI <sub>W</sub>   | 51,8               |      | Energieffektivitetsklass <sup>(b)</sup>   | A          |    |
| Tvätteffektivitetsindex <sup>(b)</sup>   | 1,031              |      | Sköljeffektivitet (g/kg) <sup>(b)</sup>   | 4,9        |    |
| Energiförbrukning i kWh per program baserat på programmet eco 40–60 vid en kombination av halvfull och full maskin. Faktisk energiförbrukning beror på hur maskinen används. | 0,493              |      | Vattenförbrukning i liter per program baserat på programmet eco 40–60 vid en kombination av halvfull och full maskin. Den faktiska vattenförbrukningen kommer att bero på hur maskinen används och vattenhårdheten. | 46         |    |
| Maximitemperatur inuti den behandlade textilen <sup>(b)</sup> (°C)   | Nominell kapacitet | 35   | Viktat återstående fuktinnehåll <sup>(b)</sup> (%)  | 53,4       |    |
|  | Halv               | 33   |   |            |    |
|  | Fjärdedels         | 23   |   |            |    |
| Centrifugeringshastighet <sup>(b)</sup> (varv/min)   | Nominell kapacitet | 1351 | Centrifugerings effektivitetsklass <sup>(b)</sup>   | B          |    |
|  | Halv               | 1351 |   |            |    |
|  | Fjärdedels         | 1351 |   |            |    |
| Programtid <sup>(b)</sup> (h:min)  | Nominell kapacitet | 3:40 | Typ   | fristående |    |
|  | Halv               | 2:35 |   |            |    |
|  | Fjärdedels         | 2:30 |   |            |    |
| Utsläpp av luftburet akustiskt buller i centrifugeringsfasen <sup>(b)</sup> (dB(A) re1 pW)   | 75                 |      | Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller <sup>(b)</sup> (centrifugeringsfasen)  | B          |    |
| Frånsläppläge (W) (om tillämpligt)   | 0,50               |      | Standbyläge (W) (om tillämpligt)  | 0,50       |    |
| Startfördröjning (W) (om tillämpligt)  | 4,00               |      | Nätverksanslutet standbyläge (W) (om tillämpligt)   | -          |    |

**Kortaste giltighetsperiod för leverantörens garanti:** 24 månader

**Denna produkt har utformats för att frigöra silverjoner under tvättcykeln** **NEJ**

**Ytterligare information:** -

Länk till leverantörens webbplats, där informationen i punkt 9 i bilaga II till kommissionens förordning (EU). 2019/2023 finns: <https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/914501600>

<sup>(b)</sup> För programmet eco 40–6 0.